

# Fiche technique Night Porsche Cup Scaleauto BSC 2017

## Version 2.1 (17/04/2017)

Voiture	Carrosserie Sans les vis (poids min)	Lest / Aimant
Porsche 991 RSR/Cup/GT3 Scaleauto	19gr	non / non

<b>Carrosserie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le lest éventuel doit être collé sous l'habitacle mais ne peut pas descendre en-dessous d'une ligne imaginaire qui relie les deux axes. Et doit être placé entre l'essieu avant et le moteur.</li> <li>● Eclairage Zmachine (obligatoire). Il doit être placé sous l'habitacle mais ne peut pas descendre en-dessous d'une ligne imaginaire qui relie les deux axes</li> <li>● Les led doivent être placés à l'emplacement des phares et freins d'origine de la voiture. Les feux doivent fonctionner en permanence. Minimum 2 led blanc à l'avant et 2 led rouges à l'arrière</li> <li>● Carrosserie d'origine ou kit blanc peint.</li> <li>● Les vitrages du cockpit doivent rester transparents.</li> <li>● Habitacle d'origine ou lexan Scaleauto ref : sc-6630 Pas les vitrages</li> <li>● Peindre au minimum le casque du pilote</li> <li>● La carrosserie ne peut subir aucune modification et aucune suppression de matière à l'exception des remarques ci-dessous :             <ul style="list-style-type: none"> <li>– L'antenne et les essuie-glaces peuvent être enlevés.</li> <li>– Les rétroviseurs peuvent être enlevés.</li> </ul> </li> <li>● Pour le kit blanc, vous avez le choix entre les 3 versions, elles doivent contenir les pièces prévues comme sur la photo en annexe A, B et C</li> <li>● La carrosserie peut être dévissée.</li> <li>● Les vis de la carrosserie sont libres.</li> <li>● Il est autorisé de renforcer les puits de vis de la carrosserie avec un fin tube en matériau léger.</li> <li>● Les supports d'aileron peuvent être renforcés</li> <li>● Il doit y avoir les numéros de course au minimum sur les 2 cotés de la voiture et pour bien faire, mettre votre numéro de pilote BSC personnel.</li> </ul>
--------------------	---

<b>Châssis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Châssis d'originesc-6640A</li> <li>● Il est autorisé de couvrir les puits de vis avec un petit morceau d'adhésif. Il est autorisé d'utiliser les vis de réglages de hauteur de carrosserie SC-5129A ou avec des vis allen</li> <li>● Les 2 pièces arrière, échappement et complément d'aileron, doivent être collés sur le châssis. Voir photo en annexe.</li> <li>● Le châssis ne peut subir aucune modification et aucune suppression de matière. Léger ponçage néanmoins autorisé aux points de frottement du châssis et du berceau moteur pour faciliter le flottement de cette pièce</li> </ul>
----------------	---

<b>Berceau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Berceau moteur anglewinder - 0,5 SC-6524C (rouge)</li> <li>● Il est autorisé de faire flotter le berceau par rapport au châssis.</li> <li>● Les vis du berceau sont libres. Systèmes de suspension interdits</li> </ul>
<b>Buselures</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● D'origine, roulements interdits</li> </ul>
<b>Moteur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Scaleauto sc-0011b</li> <li>● Le moteur peut être vissé à son support.</li> </ul>
<b>Train avant</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Voie ne pouvant dépasser de la largeur de la carrosserie (pneus montés)</li> <li>● Jantes libres en plastique sans vis et pleines, diamètre min. 17,3 mm</li> <li>● Axe d'origine, ou Slot.it, diamètre 3/32, pas d'axe creux</li> <li>● Pas de roue libre</li> <li>● Insert obligatoire</li> <li>● Des rondelles ou bagues peuvent être placées entre les paliers et les jantes.</li> <li>● Pneus libre, ils doivent recouvrir la jante.</li> <li>● Pas de pneus coniques.</li> <li>● Les pneus peuvent être vernis.</li> </ul>
<b>Train arrière</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Voie ne pouvant dépasser de la largeur de la carrosserie (pneus montés)</li> <li>● Jantes origine Scaleauto, diamètre 17,3mm</li> <li>● Axe d'origine ou Slot.it, diamètre 3/32".</li> <li>● Des rondelles ou bagues peuvent être placées entre les paliers et les jantes.</li> <li>● Pneus de marque Scaleauto sc-4735</li> <li>● <b>Il est interdit de les coller sur les jantes</b></li> <li>● Les pneus peuvent être traités.</li> </ul>
<b>Couronne et pignon</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Scaleauto ou Slot.it laiton, nylon ou ergal</li> <li>● Nombre de dents libre.</li> </ul>
<b>Guide</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Guide Scaleauto SC-1620, SC-1605 et S1608</li> <li>● Le guide ne peut pas être modifié.</li> </ul>
<b>Tresses</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Libres</li> </ul>
<b>Câbles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le câblage du guide est libre mais doit être réalisé uniquement avec du câble fin.</li> </ul>
<b>Lest</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Interdit</li> </ul>

Tout ce qui n'est pas autorisé dans le présent règlement est formellement interdit, sauf autorisation exceptionnelle de l'organisateur.

L'organisateur se réserve le droit de modifier la fiche technique